



UPRAVLJAČKI VENTIL WS 1



slika je sa bajpasom koji je opcija

- Pouzdani mikroprocesor sa lakim podešavanjem na prednjem panelu koji je nadohvat ruke
- Materijal ventila je Noryl sa mogućnošću ugradnje bajpas ventila
- Standardni vodomer je u telu ventila
- Tankovi koji se koriste su čak do 22"
- Mogućnost podešavanja programa u ppm, dH, fH ili po željenom protoku
- Uvek dostupne informacije o protoku, trenutnom vremenu ili količini preostale vode koja se obrađuje do regeneracije
- Nekoliko mogućnosti pokretanja regeneracije - vodomer-zadato vreme, vodomer-odmah, zadato vreme ili ručno
- Potpuna mogućnost podešavanja koraka regeneracije (9 varijanti)
- Mogućnost podešavanja vremena koraka regeneracije
- Punjenje pomoćne posude sa rastvorom za regeneraciju sa tretiranom vodom
- Mogućnost podešavanja regeneracije unapred od 1 do 28 dana
- Uređaj pamti sve parametre regeneracije 24 časa bez struje
- 24 voltni napon povećava sigurnost u rukovanju sa uređajem
- Uređaj se može osposobiti sa dodatnim ventilom koji meša sirovu vodu sa tretiranom vodom - podešavanje tvrdoće vode ili nekog drugog elementa.

Osnovne karakteristike WS1CI

ulaz/izlaz 3/4" FPT do 1,5"
koraka regeneracije do 9
materijal ventila Noryl
regeneracija prema dole ili prema gore

Protoci

Servis @1bara pada (uključujući i vodomer)..... 6,1 m³ / sat
Kontra ispiranje @ 1,7 bara pada..... 6,1 m³ / sat

Radni pritisak

Minimum/Maximum.....1.4 - 8.6 bar

Radna temperatura

Minimum/Maximum.....4° - 40° C

Vodomer

Greška.....± 5%
Merni opseg.....1 - 102 lit / min
Zapreminski opseg..... 0.1 - 2000 litara x1000
Totalizer.....1000 - 99,999,000 lit

Dimenzije& težina

Distributor Pilot 3/4" ili 1"
Izlaz otpadne vode..... 3/4" ili 1"
Usisavanje rastvora za reg..... 3/8" plastično crevo
Mogući adapteri za usis.....1/2" plastično crevo
Montaža na tank.....2.5" - 8 UN,
Visina od gornje tačke tanka..... 187mm
Težina.....2 Kg

Električna energija AC Adapter

U.S. International

Ulazni napon.....230V AC
Frekvencija.....50Hz
Izlazni napon24V AC
Izlazna snaga.....500mA

Tank

Kao omekšivač.....6" - 22" Diametar
Kao filter.....6" - 22" Diametar

Koraci regeneracije

Moguće je odabrati devet koraka regeneracije po bilo kakvom redosledu:

vrednosti -

Kontra ispiranje.....1 - 120 minuta
Usis rastvora reg.....1 - 180 minuta
Brzo ispiranje.....1 - 120 minuta
Punjenje pom. bureta 0,05 - 95,00 lit ili kg
Zastoj (servis).....1 - 480 minuta

Svi materijali unutar ventila su otporni na hemikalije od regeneracije i to - natrijumklorid, kalijumklorid, kalijum permanganat, natrijumbisulfit, hlor i hloramini