

UPRAVLJAČKI VENTIL 2''

WS2



slika je sa bajpasom koji je opcija

- **Mogućnost ugradnje na vrh tanka ili ugradnja sa strane kod komercijalnih i industrijskih primena**
- **Materijal ventila je mesing sa mogućnošću ugradnje bajpas ventila**
- **Standardni vodomer**
- **Kapacitet ventila je 28m³/sat i za kontra ispiranje 28m³ /sat**
- **Siguran mikroprocesor koji je sa prednje strane i skida se iz ležišta**
- **Uvek dostupne informacije o protoku , sveukupnom protoku, trenutnom vremenu, preostalom vremu ili količini prostale vode do regeneracije**
- **Nekoliko mogućnosti pokretanja regeneracije - vodomer-zadato vreme, vodomer-odmah, zadato vreme i pomoću razlike u pritisku**
- **Potpuna mogućnost podešavanja koraka regeneracije (9 varijanti)**
- **Mogućnost podešavanja vremena koraka regeneracije**
- **Punjenje pomoćne posude sa rastvorom za regeneraciju sa tretiranom vodom**
- **Mogućnost podešavanja regeneracije unapred od 1do 28 dana**
- **Uređaj pamti sve parametre 24 časa bez struje**
- **24 voltni napon povećava sigurnost u rukovanju sa uređajem**
- **Pouzdan i proveren ispravljač napona**

Osnovne karakteristike WS2H

ulaz/izlaz 2" FPT ili 2,5"
koraka regeneracije do 9
materijal ventila mesing
regeneracija prema dole

Protoci

Servis @1bara pada (uključujući i vodomer)..... 28,3 m³ / sat
Kontra ispiranje @ 1,7 bara pada..... 28,3 m³ / sat
Cv Servis..... 32.3
Cv kontra ispiranje..... 25.0

Radni pritisak

Minimum/Maximum.....20 - 125 psi

Radna temperatura

Minimum/Maximum.....4° - 40° C

Vodomer

Greška.....± 5%
Merni opseg.....5.7 - 473 lit / min
Zapreminski opseg..... 38 - 3,796.2 litara x1000
Totalizer.....1000 - 999,999,000 lit

Dimenzije& težina

Distributor Pilot
U telo se uvrće nipla 2" NPT ulaz & izlaz.....2.375" OD (2" NPS)
U telo se uvrće nipla BSPT ulaz & izlaz63mm OD
Izlaz otpadne vode.....2" FPT ili 2.5"
Usisavanje rastvora za reg.....1" MPT ili ¾" x 1" ugrađen
Mogući adapteri za usis.....1/2" or 5/8" plastično crevo
Montaža na tank.....4" - 8 UN, 6" priрубnica
Visina od gornje tačke tanka..... 280mm
Težina.....22.7 Kg

Električna energija AC Adapter

U.S. International

Ulazni napon.....230V AC
Frekvencija.....50Hz
Izlazni napon24V AC
Izlazna snaga.....750mA

Tank

Kao omekšivač.....18" - 63" Diametar
Kao filter.....18" - 48" Diametar

Koraci regeneracije

Moguće je odabrati devet koraka regeneracije po bilo kakvom redosledu:
vrednosti -

Kontra ispiranje.....1 - 95 minuta
Usis rastvora reg.....1 - 180 minuta
Sporo ispiranje1 - 95 minuta
Brzo ispiranje.....1 - 95 minuta
Punjenje pom. bureta0.1 - 99 minuta
Zastoj (servis).....1 - 480 minuta

Svi materijali unutar ventila su otporni na hemikalije od regeneracije i to - natrijumklorid, kalijumklorid, kalijum permanganat, natrijumbisulfit, hlor i hloramini